

**MANUAL
MANTENIMIENTO
PRODUCTO
OFERTADO
*BUTACA DAFNE***

BUTACAS

ASCENDER S.L. recomienda el siguiente mantenimiento a aplicar a la butaca para conseguir una mayor conservación y durabilidad de la misma.

1. Mantenimiento de la tapicería

Se recomienda ponerse en contacto con el fabricante del tejido antes de realizar cualquier operación de limpieza y en caso de realizarla que sea llevada a cabo por técnicos competentes.

❖ **Consejos generales para quitar manchas**

Las sustancias que componen las manchas no penetran en el interior de las fibras, adhiriéndose sólo superficialmente, por lo que se elimina inmediatamente si se absorbe con una esponja o similar, si se tratan de manchas secas.

No se debe frotar intensamente.

Para evitar las aureolas frotar con un paño limpio y absorbente del borde de la mancha hacia adentro.

En manchas pequeñas basta con un ligero golpeo con un cepillo humedecido o una esponja algo mojada, procurando que la tapicería solo se humedezca, sin mojarse, dado que los tejidos internos se fibras naturales pueden contraerse ondulándose.

El desmanchado local sólo interesa en manchas pequeñas, cuando son de mayor tamaño o intensidad y/o de tipo general deberá procederse a la limpieza de la totalidad del acolchado.

Se logran muy buenos resultados con aparatos pulverizadores - aspiradores.

La aplicación de máquinas de cepillado/sucesión es menos aconsejable, dado que los residuos que permanecen en el acolchado, como champús, etc., pueden influir negativamente sobre la inflamabilidad del mismo.

Después de la limpieza debe lograrse el secado total evitando la aplicación del calor.

❖ **Fundas intercambiables**

Éstas también pueden someterse a un lavado en seco. El lavado bajo condiciones de fácil cuidado 60° C sólo es posible cuando lo indique el fabricante del tejido, por ejemplo en la etiqueta.

❖ **Tratamientos especiales**

Desinfección. Cuando sea necesario – por ejemplo, en los hospitales –, puede procederse a la pulverización con desinfectante a base de aldehído aconsejado por la legislación alemana en § 10c. También es posible la desinfección con vapor.

Zonas comprimidas. Su eliminación es posible con vapor, es decir con una plancha con vapor, es decir con una plancha de vapor, que en ningún caso debe entrar en contacto con el acolchado. Con este tratamiento se levanta de nuevo pelo.

Sombreado. En el caso de velours pueden producirse desplazamientos del pelo. Se trata de un efecto óptico que se resuelve con un simple cepillado.

Carga electrostática. Con reducida humedad del aire, por ejemplo, al aplicar la calefacción en invierno, puede producirse una carga electrostática. Cuando no pueda aumentarse dicha humedad del aire, se recomienda pulverizar una solución de 2g/l de sal común.

Pieling o velo gris. Este efecto puede producirse por un esfuerzo mecánico intenso. En tal caso, aplicar sobre el acolchado una rasuradota eléctrica (sistema de corte abierto).

❖ **Preparativos del proceso quitamanchas**

1. En primer lugar, tratar mecánicamente las manchas más difíciles e incrustadas (cepillo, rasqueta), a continuación aspirar.
2. limpieza previa con un detergente universal neutro (eventualmente también con espuma seca).
3. Eliminar los restos de tensioactivos después de cada limpieza mediante extracción por rociado.

2. Manteniendo de las partes metálicas

Al igual que en el anterior apartado, lo recomendable es el uso de una bayeta suavemente humedecida con agua tibia y no deberá aplicarse ningún tipo de detergente abrasivo o corrosivo.

Tratamiento de las manchas residuales

Aceite usado	C+D	Chocolate	B+C+E	Leche condensada	B	Orina	B
Aceite cocina	C+B	Chicle	C	Limonada	A+D	Óxido	F
Aceite engrase	C+D	Cinta tintada	D	Manchas de flores	D	Papel carbón	D+E
Acuarelas	D	Clara de huevo	B+C+E	Manchas moho	E	Papilla	B+E
Agujero quemadura	G	Coñac	E	Mantequilla	C+B	Parafina	C
Aliño ensalada	B+E	Cola	A+D	Margarina	C+B	Pegamento universal	C
Barro	D	Cola (celulosa)	C	Maquillaje	C+D	Perfume	E
Betún	C+D	Cola de contacto	C	Mayonesa	B	Pintalabios	C+D
Cacao	B+D	Color resina sintética	C	Pinturas óleo	C	Tinta cabello	D+E
Café	E	Crema piel	C	Polvo	C+A	Tinta estilográfica	D+E
Cera pavimento	C	Fruta	E	Polvos laco	C	Tinta impresora	D+E
Cetra velas	C	Grasa	C	Pilimento muebles	D	Tiza	D+E
Cerveza	E	Grasa vegetal	C+B	Salsa (asados)	B+C+D	Vino	E
Césped	E	Helado	B+E	Salsa tomate	D+E	Vino espumoso	E
Hollin	C	Mermelada	E	Sangre	B+C+D	Vino tinto	E
Jarabe	A+D+E	Miel	A	Suciedad animales	B+C+D	Vómito	B
Kétchup	D+E	Minio	F	Suciedad calle	C+A	Yema huevo	B
Laca de Uñas	C	Mostaza	D+E	Tabaco	E	Zumo frutas	E
Lápices de color	D	Nata	B	Té	E		
Leche	B	Nicotina	E	Tierra	D		
Leche condensada	B	Orina	B	Tinta	D		
Limonada	A+D	Óxido	F	Tinta bolígrafo	D		
Manchas de flores	D	Papel carbón	D+E				
Manchas moho	E	Papilla	B+E				

Los quitamanchas se han de aplicar con un paño absorbente, limpio y húmedo.

- A:** Tratamiento con un blanqueador oxidante de uso corriente.
- B:** Manchas reciente: tratamiento con un quita manchas alcalino. Aclarar inmediatamente después de la aplicación del quitamanchas – ver más abajo
- C:** Tratamiento mecánico con ayuda de un quitamanchas disolvente (rascar, golpear, aspirar cuando se seque del todo el disolvente).
- D:** Tratamiento con un quitamanchas fijador del colorante. Si es preciso se hace un tratamiento ulterior a base de blanqueo con oxígeno.
- E:** Manchas recientes: tratamiento con un ácido orgánico débil (quitamanchas ligeramente ácido). Aclarar inmediatamente después del tratamiento – ver más abajo. Manchas antiguas: tratamiento con un blanqueador oxidante de uso corriente.
- F:** Tratamiento con un desoxidante comercial o un quitamanchas ácido. Aclarar inmediatamente después del tratamiento – ver más abajo.
- G:** Recortar la zona quemada o fundida. Si falta tela, reponer con una pieza del mismo tamaño sacada de una zona de la tapicería que no esté a la vista y pegarla desde lado izquierdo con cinta adhesiva por ambas caras.

Tratamiento ulterior:

Después de cada proceso quitamanchas se recomienda eliminar los cercos o residuos de agentes de limpieza que pudiera mediante extracción por rociado.

Generalidades:

Estas recomendaciones constituyen indicaciones de carácter general, que no garantizan la eliminación de las manchas al 100 %.

Recomendamos dirigirse en cada caso a una empresa de limpieza profesional.